



RSWT – TUBO TERMORRETRACTIL ANTITRACKING



El **RSWT** es un tubo antitracking hasta 36 kv, especialmente diseñado para terminaciones de líneas eléctricas. Resistente a la intemperie, a los rayos UV, incluso a las más severas condiciones ambientales exteriores como calor, aridez, humedad, áreas salinas, etc.

Medidas en mm.

ARTICULO	ANTES DE CONTRAER		DESPUES DE CONTRAER		EMBALAJE	
	DIAMETRO INTERIOR (D)	ESPEJOR PARED (P) $\pm 30\%$	DIAMETRO INTERIOR (D)	ESPEJOR PARED (P)	M/ROLLO	BARRAS/ BOLSA
RSWT-30/11	≥ 30	1,3	≤ 11	$2,7 \pm 0,25$	20	20
RSWT-35/13	≥ 35	1,3	≤ 13	$2,8 \pm 0,25$	20	20
RSWT-40/15	≥ 40	1,3	≤ 15	$3,0 \pm 0,40$	20	20
RSWT-48/18	≥ 48	1,6	≤ 18	$3,0 \pm 0,40$	20	20
RSWT-58/22	≥ 58	1,4	≤ 22	$3,3 \pm 0,40$	20	20
RSWT-80/27	≥ 80	1,6	≤ 27	$3,7 \pm 0,40$	-	15
RSWT-98/37	≥ 98	1,8	≤ 37	$3,9 \pm 0,40$	-	15